



Productomschrijving

Hoogwaardige kwaliteit aluminium oprijplaten - PER STUK. Zeer geschikt voor het vervoeren van motor, crossmotor, scooter, brommer of e-bike. Makkelijk te verplaatsen door het lichte gewicht, 4,3 kg per stuk. Met het anti-slip profiel voorkom je wegglijden.

Maximaal draagvermogen 225 kg. Ideale hoek 21 graden. Ideale trailerhoogte 70 cm. Het draagvermogen is afhankelijk van verschillende factoren en neemt af indien:

- de oprijhoogte van de oprit afneemt.
- de as afstand kleiner is dan 1250 mm.
- het wegcontact kleiner is dan 100 x 150 mm.
- de gewichtsverdeling anders is dan 2/3 op de ene as en 1/3 op de andere as.
- oprij snelheden boven de 5 km/h zijn.
- er trillingen bij bruusk oprijden of afremmen zijn.

De oprijplaten dienen met het vlakke gedeelte volledig op de bodem van de aanhangwagen bevestigd te worden zodat het niet kan schuiven. Bij het berekenen van het laadvermogen is rekening gehouden met de dynamische belasting en is de veiligheid factor 2 gehanteerd met een gewicht van meer dan 500kg. Bereken het gewicht als volgt; totaal gewicht van het voertuig + brandstof (1 liter is 1 kg) + gewicht van 1 persoon + gewicht van accessoires.

* niet geschikt voor rupsvoertuigen!

Specificaties

Artikelenindeling: Nieuw
Uitvoering: aluminium 200 cm (per stuk)
Bovenzijde: rijvlak van antislip profiel
Breedte (mm): 200
Laadvermogen (kg): 225
Opties: NIET geschikt voor rupsvoertuigen!
Rijbreedte: 200
Max. hoogte (mm): 700

Type: oprijplaat recht
Materiaal: aluminium
Lengte (mm): 1994
Hoogte (mm): 50
Gewicht (kg): 4.3
Typenummer: 86R
Min. hoogte (mm): 600
EAN Code (Gtin): 8719424189667



Scan de QR-code voor meer informatie

