



Productomschrijving

Deze TÜV gecertificeerde stapelracks zijn te gebruiken als mobiele magazijnstelling. Leverbaar in diverse uitvoeringen maar bovenal flexibel in hoogte. De laadvloer is ontworpen voor alle genormaliseerde palletformaten, volumineuze of juist moeilijk palletiseerbare goederen.

De hoogte van de stapelracks kunt u zelf bepalen door een keuze te maken uit onderstaande lengtes rongen. Om de nuttige hoogte (lees: te beladen hoogte) te bepalen neemt u de totale ronglengte min 170 mm (voorbeeld: ronglengte 1680 mm - 170 mm = 1510 mm). Uiteraard is afwijken van de standaardlengtes mogelijk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Een onmisbare logistieke oplossing voor bijna elk magazijn of bedrijfslogistiek. Denk hierbij aan omgevingen zoals de metaalindustrie, grootbouw, kleinbouw, productiebedrijven en de automotive branche.

Op zoek naar een tijdelijke oplossing? Ook beschikbaar in ons huur aanbod!

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw

Uitvoering: geschikt voor rongen 60.3

Bodem: open rasterframe

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Lengte inwendig (mm): 1300

Breedte inwendig (mm): 930

Insteekhoogte (mm): 100

Gewicht (kg): 33

EAN Code (Gtin): 8719424025910

Type: mobiele rack TÜV

Materiaal: staal

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 1530

Breedte (mm): 1165

Hoogte (mm): 300

Laadvermogen (kg): 2000

Typenummer: 87301

Scan de QR-code voor meer informatie

