



Productomschrijving

voor meer informatie zie handleiding.

Voordelen: De massieve rubberbanden hebben een hardheid van 80 ° Shore A en bieden goede rijeigenschappen, rollen geruisloos, zijn stoot- en slagvast, corrosiebestendig en hebben een gemiddelde rolweerstand.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Vrijwel elke ondergrond: oneffen oppervlakken zoals klinkers, beschadigde vloeren en bij obstakels zoals drempels. De band kan zwarte sporen nalaten.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij milde zuren en basen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 80 mm

Bovenzijde: grondplaat 105x85 mm

Schroefgat: Ø 9 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 27

Laadvermogen (kg): 65

Typenummer: 754661

Type: bok wiel

Materiaal: standaard rubber band

Gat afstand: 80x60 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 80

Hoogte (mm): 104

Wiellager: rollager

EAN Code (Gtin): 8719424014501

Scan de QR-code voor meer informatie

