



Productomschrijving

voor meer informatie zie handleiding.

Voordelen: Voor middelzwaar transport op vlakke vloeren. Lage rolweerstand. Relatief ongevoelig voor inkervingen en zeer slijtvast. Niet-strepende band, geluidsarme loop, hygiënisch.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Hard en vlak zoals tegels, cement en coatings.

Geschikte omgeving: Zowel binnen als buiten. Bij alcohol, glycol, minerale oliën en vetten.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 125 mm

Bovenzijde: grondplaat 105x85 mm

Schroefgat: Ø 9 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 40

Laadvermogen (kg): 200

Wiellager: kogellager

Temperatuur bestendigheid: -20 / +60°C

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: polyurethaan band

Gat afstand: 80x60 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 125

Hoogte (mm): 155

Gewicht (kg): 1

Typenummer: 754641

EAN Code (Gtin): 8719424013542

Scan de QR-code voor meer informatie

