



Productomschrijving

voor meer informatie zie handleiding.

Voordelen: Voor zwaar transport op vlakke vloeren en voor langdurig statisch gebruik onder belasting. Zeer lage rolweerstand. Relatief ongevoelig voor beschadigingen en slijtage.

Toepassingen: Zware material handling, zware containers, automobiel-fabrieken, petrochemische fabrieken, zwaar transport, havens, strijdkrachten, luchtvaart, brugkranen, chemische bedrijven.

Geschikte ondergrond: Hard en vlak zoals tegels, cement en coatings.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij zwakke chemicaliën.

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 150 mm

Bovenzijde: grondplaat 135x110 mm

Schroefgat: Ø 12.5 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 110

Laadvermogen (kg): 500

Wiellager: kogellager

EAN Code (Gtin): 8719424014051

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: polyurethaan band

Gat afstand: 105x80 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 140

Hoogte (mm): 205

Gewicht (kg): 5

Typenummer: 757843

Scan de QR-code voor meer informatie

