



Productomschrijving

voor meer informatie zie handleiding.

Voordelen: Voor middelzwaar transport op vlakke vloeren. Lage rolweerstand. Relatief ongevoelig voor inkervingen en zeer slijtvast. Niet-strepende band, geluidsarme loop, hygiënisch.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Hard en vlak zoals tegels, cement en coatings.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij alcohol, glycol en vele zuren, basen en chemicaliën.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 100 mm

Bovenzijde: grondplaat 105x85 mm

Schroefgat: Ø 9 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 86

Laadvermogen (kg): 160

Wiellager: kogellager

EAN Code (Gtin): 8719424014266

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: elastische rubber band

Gat afstand: 80x60 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 105

Hoogte (mm): 128

Gewicht (kg): 1

Typenummer: 758478

Scan de QR-code voor meer informatie

