



Productomschrijving

voor meer informatie zie handleiding.

Voordelen: Veelzijdig gebruik met uitstekende roleienschappen. Geluidarm en trillingdempend, streeploos.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Vrijwel elke ondergrond. Oneffen oppervlakken zoals klinkers, beschadigde vloeren en bij obstakels zoals drempels.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij zwakke chemicaliën.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 200 mm

Bovenzijde: grondplaat 135x110 mm

Schroefgat: Ø 12 mm

Lengte (mm): 135

Hoogte (mm): 240

Wiellager: kogellager

Temperatuur bestendigheid: -20/+85°C

Type: zwenkwiel

Materiaal: elastische rubber band

Gat afstand: 105x80 mm

Kleur: zwart

Breedte (mm): 110

Laadvermogen (kg): 400

Typenummer: 750611

EAN Code (Gtin): 8719424013436

Scan de QR-code voor meer informatie

