



Productomschrijving

Voordelen: De massieve rubberbanden hebben een hardheid van 90 ° Shore A en bieden goede rijeigenschappen, rollen geruisloos, zijn stoot- en slagvast, corrosiebestendig en hebben een gemiddelde rolweerstand.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Vrijwel elke ondergrond: oneffen oppervlakken zoals klinkers, beschadigde vloeren en bij obstakels zoals drempels. De band kan zwarte sporen nalaten.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij milde zuren en basen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 200 mm

Bovenzijde: grondplaat 135x110 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 200

Hoogte (mm): 235

Gewicht (kg): 2

Typenummer: 754699

Extra specificaties: eenmalig gebruikt

Type: zwenkwiel

Materiaal: standaard rubber band

Gat afstand: 105x80 mm

Oppervlakte behandeling: elektrolytisch verzinkt

Breedte (mm): 48

Laadvermogen (kg): 200

Wiellager: rollager

Temperatuur bestendigheid: -20 / +60°C

EAN Code (Gtin): 8719424204520

Scan de QR-code voor meer informatie

