



Productomschrijving

voor meer informatie zie handleiding.

Voordelen: Voor zwaar transport op vlakke vloeren. Zeer lage rolweerstand. Vlak loopvlak, hygiënisch.

Toepassingen: Zware material handling, zware containers, automobiel-fabrieken, petrochemische fabrieken, zwaar transport, havens, strijkrachten, luchtvaart, brugkranen, chemische bedrijven.

Geschikte ondergrond: Hard en vlak zoals tegels, cement en coatings.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij verschillende chemicaliën en bij verzadigd stoom.

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 125 mm

Bovenzijde: grondplaat 135x110 mm

Schroefgat: Ø 11 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 45

Laadvermogen (kg): 600

Wiellager: kogellager

EAN Code (Gtin): 8719424145212

Type: zwenkwiel

Materiaal: polyamide wiel

Gat afstand: 105x80 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 125

Hoogte (mm): 168

Gewicht (kg): 3

Typenummer: 757848

Scan de QR-code voor meer informatie

