



Productomschrijving

wiel: geheel polyamide (PA6) wiel, rollager,

Voordelen: De polyamide wielen hebben een lage rolweerstand, bieden een goede handling op vlakke oppervlakken, zijn stoot-en slagvast en bestand tegen corrosie.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap-trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Hard en vlak zoals tegels, cement en coatings.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij verschillende chemicaliën en bij verzadigd stoom.

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 80 mm

Bovenzijde: boutgat 13 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 80

Hoogte (mm): 104

Wiellager: rollager

Temperatuur bestendigheid: -20 / +60°C

Type: zwenkwiel

Materiaal: polyamide wiel

Schroefgat: ø 13 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 35

Laadvermogen (kg): 150

Typenummer: 75812100

EAN Code (Gtin): 8719424168020

Scan de QR-code voor meer informatie

