



Productomschrijving

Deze kunststof lekbak biedt plaats aan twee IBC containers en is uitgevoerd met roosterbodem. De opvangbak is vervaardigd uit hoofdzakelijk PE. Hierdoor heeft de lekbak een hoge weerstand tegen chemicaliën. De inhoud van de lekbak is 1100 liter en door uitsparingen in de bodem is hij gemakkelijk te verplaatsen met heftruck of palletwagen.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw

Uitvoering: roosterbodem

Bodem: olie- en waterdicht

Kleur: zwart

Breedte (mm): 1450

Laadvermogen (kg): 4000

Gewicht (kg): 120

Extra specificaties: excl. bakken

Type: opvangbak voor IBC

Materiaal: polyethyleen

Subgroep: Kunststof lekbakken

Lengte (mm): 2450

Hoogte (mm): 580

Inhoud (ltr): 1100

Typenummer: 48-8581

EAN Code (Gtin): 8719424010404

Scan de QR-code voor meer informatie



