




Productomschrijving

Stalen lekbak geschikt voor tien 200 liter vaten of twee IBC containers. De opvangbak is van gelakt staal en het rooster van thermisch verzinkt staal. Het opvangvolume bedraagt 1128 liter. Met de beugels aan de onderzijde is het lekplateau gemakkelijk te verplaatsen door een heftruck of palletwagen.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw

Uitvoering: voor 10 x 200 l vaten / 2x 1000 l IBC

Wanden: gesloten

Bovenzijde: 1000kg/m²

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 2690

Hoogte (mm): 375

Opvangvolume (ltr): 1128

EAN Code (Gtin): 8719424006155

Type: opvangbak voor IBC en vaten

Materiaal: staal

Bodem: met verzinkt rooster

Subgroep: Stalen lekbakken

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 1650

Gewicht (kg): 338

Typenummer: 404-1000



Scan de QR-code voor meer informatie

