



Productomschrijving

Stalen lekbak geschikt voor vier 200 liter vaten. De inhoud van deze opvangbak is 800 liter. De lekbak is gemaakt van gelakt staal en het rooster is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: voor 1-4 200 l vaten
Wanden: gesloten
Bovenzijde: 1000kg/m2
Kleur: kleurloos
Lengte (mm): 1460
Hoogte (mm): 525
Laadvermogen (kg): 1520
Opvangvolume (ltr): 885
Extra specificaties: StawaR goedgekeurd (DE)

Type: opvangbak voor vaten
Materiaal: staal
Bodem: met verzinkt rooster
Subgroep: Stalen lekbakken
Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt
Breedte (mm): 1460
Insteekhoogte (mm): 100
Gewicht (kg): 178
Typenummer: 404
EAN Code (Gtin): 8719424006193



Scan de QR-code voor meer informatie

