



### Productomschrijving

Stalen verzinkte lekbak geschikt voor twee 200 liter vaten. De inhoud van deze opvangbak is 241 liter. De lekbak is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

### Specificaties

Artikelindeling: Nieuw  
Uitvoering: voor 1-2 200 l vaten  
Wanden: van draadgaas  
Bovenzijde: 1000kg/m2  
Kleur: kleurloos  
Lengte (mm): 920  
Hoogte (mm): 1495  
Gewicht (kg): 152  
Typenummer: 41D

Type: opvangbak  
Materiaal: staal  
Bodem: met verzinkt rooster  
Subgroep: Stalen lekbakken  
Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt  
Breedte (mm): 1410  
Toepassing: stapelen - niet gecertificeerd om te hijsen  
Opvangvolume (ltr): 245  
EAN Code (Gtin): 8719424007770

Scan de QR-code voor meer informatie



