



Productomschrijving

Verzonken afzetpaal - manueel - rood/wit. Een verzinkbare afzetpaal lost veel afzetproblemen beter op dan andere palen. Ideaal voor straten en pleinen die slechts tijdelijk open zijn voor verkeer: voetgangerszones, marktplaatsen, parkeerzones, garage-ingangen, poorten, enz.

De paal kan in seconden worden neergelaten met een bovengrondse driekantsleutel (brandkraansleutel) volgens DIN 3223: Het verkeer kan ongehinderd over de bijna vlakke grondkoker rijden. De driekantsleutel is apart te bestellen.

Bij de handmatige versie van de PARAT-Lift verzinkbare afzetpaal duwt een spiraalveer, na het ontgrendelen met de driekantsleutel, de afzetpaal 5 tot 8 cm uit de grondkoker. Vervolgens wordt de paal met de hand omhoog gebracht tot hij automatisch vergrendelt. Bij het neerlaten wordt het ontgrendelde bovendeel handmatig naar beneden geduwd tot hij zich in de grondkoker vergrendelt.

Kenmerken van de PARAT-Lift verzinkbare afzetpaal

- Totale lengte met uitgetrokken paal 2050 mm, waarvan 1150 mm ondergronds
- Ø paal 76 mm, grondkoker 100 x 100 mm
- Makkelijke installatie
- Bij beschadiging kan de afzetpaal eenvoudig worden vervangen.
- Corrosiebestendige standaarduitvoering: alle stalen delen zijn thermisch verzinkt, de afzetpaal is extra beschermd met een milieuvriendelijke tweecomponenten diklaagverf

Opmerkingen:

- Er moet voor een goede afwatering worden gezorgd (grindvulling).
- De PARAT-Lift afzetpaal mag niet in stilstaand water (bijv. grondwater) worden geïnstalleerd.
- Onderhoud is belangrijk voor het goed functioneren. Minimaal elk half jaar binnengedrongen vuil verwijderen, alle bewegende delen reinigen en de vergrendelingshaak invetten.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: beschermopaal rood/wit

Subgroep: Afbakening

Type: stootbescherming

Materiaal: staal

Kleur: wit/rood



Oppervlakte behandeling: gelakt en verzinkt
Hoogte (mm): 2050
Typenummer: 42-STBP

Breedte (mm): 76
Gewicht (kg): 23
EAN Code (Gtin): 8719424057669

Scan de QR-code voor meer informatie

