



Productomschrijving

Transport zwenkwiel met rem uit geperst plaatstaal, plaat bevestiging, grijze niet-strepende thermoplastische rubberband, Wiel-Ø 100, 120KG

wiel: grijze niet-strepende TPR rubber band, met wielkern uit polypropyleen, centraal kogellager,

Voordelen: De massieve rubberbanden hebben een hardheid van 85 ° Shore A en bieden goede rijeigenschappen, rollen geruisloos, zijn stoot- en slagvast, corrosiebestendig en hebben een gemiddelde rolweerstand.

Toepassingen: Veelzijdig gebruik voor licht transport in bijv. kantoren, magazijnen, winkels en instellingen. Geluidarm, stootvast en trillingdempend. Zwenkwiel voor lichte toepassingen. Minder geschikt voor landurig, statisch gebruik onder maximale belasting.

Geschikte ondergrond: Vlak of met kleine oneffenheden. Niet-strepende band voor gebruik op keramische tegels, linoleum, etc.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij lichte zuren en basen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 100 mm

Bovenzijde: grondplaat 105x85 mm

Schroefgat: Ø 9 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 36

Laadvermogen (kg): 120

Typenummer: 146686104

Temperatuur bestendigheid: -20 / +60

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: thermo rubber

Gat afstand: 80x60 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 100

Hoogte (mm): 128

Wielager: kogellager

Wieldiameter: 100

Scan de QR-code voor meer informatie



