



Productomschrijving

Voordelen: Voor middelzwaar transport op vlakke vloeren. Lage rolweerstand. Relatief ongevoelig voor inkervingen en zeer slijtvast. Niet-strepende band, geluidsarme loop, hygiënisch.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Hard en vlak zoals tegels, cement en coatings.

Geschikte omgeving: Zowel binnen als buiten. Bij alcohol, glycol, minerale oliën en vetten.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 160 mm

Bovenzijde: boutgat 13 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 160

Hoogte (mm): 190

Wiellager: kogellager

Temperatuur bestendigheid: -20 / +60°C

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: polyurethaan band

Schroefgat: Ø 13 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 55

Laadvermogen (kg): 300

Typenummer: 75416101

EAN Code (Gtin): 8719424147186

Scan de QR-code voor meer informatie

